




COBERTURA DE ALUZINC

MODELO TR3


FICHA TÉCNICA

MATERIA PRIMA (ALUZINC)

Producto superior conocido por su excelente resistencia a la corrosión y la reflectividad del calor. El producto contiene nominalmente 55% de Aluminio (AL), 43.5 % de Zinc (Zn) y 1.5 Silicio (Si) resistente a la corrosión y la reflectividad del calor. Con una vida útil de hasta cuatro veces mayor que la de acero galvanizado ordinario, el aluzinc se puede doblar, plegar, estampar, perforar, etc. Su acabado satinado suave y liso favorece el pintado.

DESCRIPCIÓN

Panel metálico con amplia aplicación en la industria, diseñado para el uso de coberturas, fachadas interiores y exteriores, confirmado por cuatro trapecios que otorgan mayor resistencia estructural.



CARACTERÍSTICAS

- | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| • Peralte | : 120 mm | • Colores | : |
| • Ancho útil | : 900 mm | • Moldeamiento | : Recto. |
| • Longitud | : A medida | • Acabado | : Liso. |
| • Espesores | : 0.30 - 0.60 mm | • Material | : Acero zincalum
ASTM A 792/AZ150 |

APLICACIONES

- Naves industriales.
- Centros educativos.
- Centro de salud.
- Terminales.
- Mercados.
- Almacenes
- Centros comerciales.
- Coliseos.
- Auditorios.
- Vivienda



Almacenes

VENTAJAS

- Excelente acabado arquitectónico.
- Completa línea de accesorios y fijaciones.
- Gran resistencia estructural.
- Ahorro en estructura portante.
- Fácil y rápido de instalar.
- A medida del cliente hasta 10 metros de largo.
- Variedades de colores.



DETALLES DE FIJACIÓN:



TABLA DE CAPACIDADES DE CARGA

		Distribución de Cargas (Kg/m2)										
Espesor	Condición de apoyo	Longitud Entre Apoyos (m)										Peso
mm		1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	Kg/m
0.35-0.40	Simple, Doble, tres o más	266	169	117	85	64	50	40	31			3.35
		266	169	117	85	64	50	40	32			
		344	212	146	107	81	63	51	41	34		

		Distribución de Cargas (Kg/m2)										
Espesor	Condición de apoyo	Longitud Entre Apoyos (m)										Peso
mm		1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	Kg/m
0.40	Simple, Doble, tres o más	342	218	150	109	82	64	51	40			4.40
		342	218	150	109	82	64	51	42	34		
		429	273	188	137	104	81	65	53	44	37	

		Distribución de Cargas (Kg/m2)										
Espesor	Condición de apoyo	Longitud Entre Apoyos (m)										Peso
mm		1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	Kg/m
0.50	Simple, Doble, tres o más	419	266	183	131	101	78	63	49	36		5.26
		419	266	183	131	101	78	63	51	42	35	
		525	334	230	168	127	99	80	65	54	45	



Nota: Nuestros paneles vienen provistos de una película plástica de protección que debe ser retirada una vez terminado el proceso de instalación. Caso contrario, el sol, la humedad y la interperie vulcanizarán la película plástica y se pagará al panel causando daños irreversibles a la pintura.

NUESTROS LOCALES

LOCAL LURÍN

Parcela Las Salinas Mz.G Lt.8, Urb. Nuevo Lurín Etapa 1 Antigua Panamericana Sur - Lurín - Lima.

LOCAL PROGRESO

Av. Pachacútec 7789 (A una cuadra de la SUNAT) - Urb. Nuevo Progreso, V.M.T.

LOCAL TABLADA

Av. Pachacútec 5587 Asoc. Unión Colonizadores (Alt. Colegio María Milagrosa) - Tablada de Lurín, V.M.T.

LOCAL V.E.S

Mz.G Lt.6 Z.I. Parque Industrial (Auxiliar Av. Pachacútec) - V.E.S. - Lima.

LOCAL V.M.T

Av. Nicolás de Piérola 721 (Alt. Pista Nueva) - V.M.T. - Lima.

LOCAL CHICLAYO

Ctra. Panamericana Norte Km.774 Lt.B-O2 (entre la Av. Augusto B. Leguía y la autopista Chiclayo Lambayeque) - Chiclayo.

www.javisac.com.pe