

 **JAVISAC**

VIGAS H

FICHA TÉCNICA



VIGAS H ALAS ANCHAS WF

PRESENTACIÓN

Producto laminado en caliente con sección en forma de "H" (con alas paralelas), de calidad estructural en cumplimiento con las normas ASTM A36, ASTM A572 Grado 50 o la ASTM A992. Asimismo, pueden presentarse en calidad dual.

DENOMINACIÓN

VIGAS H ALAS ANCHAS (WF)

NORMAS TÉCNICAS

- Propiedades Mecánicas: ASTM A36/A36M, ASTM A572/A572M, ASTM A992/A992M.
- Tolerancia Dimensional: ASTM A6 /A6M

PRESENTACIÓN

Se comercializan en barras de 30 y 40 pies. Otras longitudes a pedido.

USO

En la fabricación de estructuras metálicas, edificios, puentes grúas, estructuras en general, cerchas, etc.

DIMENSIONES ESTANDAR

DESIGNACIÓN NOMINAL		PERALTE ALTURA ALMA (d) pulgada	ALA (b) pulgada	ESPESOR NOMINAL	
pulgada	lb/pie			ALA (f)	ALMA (w)
6"	9.00	5.90	3.94	5.46	4.32
6"	12.00	6.03	4.00	7.11	5.84
6"	16.00	6.28	4.03	10.29	6.60
6"	15.00	5.99	5.99	6.60	5.84
6"	20.00	6.20	6.02	9.27	6.60
6"	25.00	6.38	6.08	11.56	8.13
12"	35.00	12.50	6.56	13.21	7.62

